

Blinkleuchte Typ CTL 600

Warn- und Blinkleuchte für ortsfeste Montage im Freien.

Die Funktionen Dauerlicht und Blinklicht lassen sich bei der blinkenden Version durch die Wahl des Polleiteranschlusses (AC) oder Pluspol (DC) einstellen.

Einsatz als Kontroll- oder Warnlampe für Maschinen oder Gebäude.

Auch als Akustikmodell mit integrierter Sirene erhältlich (68 dB(A)1m; auf Anfrage).



Technische Daten

Schutzart	Leuchte	IP 54
Gewicht	80 - 110g (je nach Ausführung)	
Temperatur	-30°C bis +50°C	
Lichteffekte	LED	Dauer- / Blitzlicht
Gehäuse	Polyamid (PA)	
Haube	Polycarbonat (PC)	
Befestigung	mittels drei Schrauben durch den Gehäuseboden	

Stromaufnahme

	LED
12V DC	170mA
24V DC	170mA
12V AC	170mA
24V AC	170mA
240V AC	30mA



Ausführungen und Zubehör

Haubenfarben	orange, gelb, rot, grün
Sockelfarbe	grau
Spannungen	siehe Stromtabelle

Bestellhinweise

Bestellnummer	S-CTL-600-cc-uuuu		
Farbcode (cc)	OR orange	RD rot	
	GN grün	YE gelb	
Spannung (uuuu)	1224	12/24V AC/DC	
	230	90/240V AC	

Ansicht CTL 600



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten