

# Blinkleuchte Typ CTL 600

Warn- und Blinkleuchte für ortsfeste Montage im Freien.

Die Funktionen Dauerlicht und Blinklicht lassen sich bei der blinkenden Version durch die Wahl des Polleiteranschlusses (AC) oder Pluspol (DC) einstellen.

Einsatz als Kontroll- oder Warnlampe für Maschinen oder Gebäude.

Auch als Akustikmodell mit integrierter Sirene erhältlich (68 dB(A)1m; auf Anfrage).



## Technische Daten

<b>Schutzart</b>	Leuchte	IP 54
<b>Gewicht</b>	80 - 110g (je nach Ausführung)	
<b>Temperatur</b>	-30°C bis +50°C	
<b>Lichteffekte</b>	LED	Dauer- / Blitzlicht
<b>Gehäuse</b>	Polyamid (PA)	
<b>Haube</b>	Polycarbonat (PC)	
<b>Befestigung</b>	mittels drei Schrauben durch den Gehäuseboden	

## Stromaufnahme

	LED
12V DC	170mA
24V DC	170mA
12V AC	170mA
24V AC	170mA
240V AC	30mA



## Ausführungen und Zubehör

<b>Haubenfarben</b>	orange, gelb, rot, grün
<b>Sockelfarbe</b>	grau
<b>Spannungen</b>	siehe Stromtabelle

## Bestellhinweise

<b>Bestellnummer</b>	S-CTL-600-cc-uuuu		
<b>Farbcode (cc)</b>	OR orange	RD rot	
	GN grün	YE gelb	
<b>Spannung (uuuu)</b>	1224	12/24V AC/DC	
	230	90/240V AC	

## Ansicht CTL 600



**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 071 626 20 40**

**Fax +41 071 626 20 49**



**Blitz- und Drehspiegelleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Pflanzenbestrahlungsleuchten**