

Blitzleuchte Typ 16

EDIZIOdue®

Aufgebaut auf komplettem "Edizio by Feller"- Programm im neuen, zeitlosen EDIZIOdue-Design und somit multifunktional einsetzbar für AP und UP Apparate. Durch die Strukturierung der neuen Kalotte, die eine sehr breite Abstrahlung des Lichtblitzes bewirkt, ist nur noch eine Kalottenhöhe nötig, was den Bestellvorgang und die Lagerbewirtschaftung noch einfacher macht. Blitzleuchte zum Anzeigen von Zuständen mittels intensivem Blitz.



Als Warn- Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige im Alarm- und Signalbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff weiss oder farbig
Haube	Makrolon
Schutzart	IP 21
Gewicht	UP 100g / AP 150g
Temperatur	-25°C bis +40°C
Blitzfrequenz	230V: 50-60/min übrige: 20 - 30/min andere Blitzfrequenz auf Anfrage möglich
Befestigung	UP mittels 4 Schrauben durch die Befestigungsplatte AP mittels 2 Schrauben durch die Grundplatte

Stromaufnahme

	5 Ws
12V DC	0.130A
24V DC	0.150A
12V AC	0.150A
24V AC	0.210A
230V AC	0.040A


Ausführungen und Zubehör

Ausführung	Unter- oder Aufputzversion
Haubenfarben	gelb, rot, grün, topas
Blitzenergie	5 Ws
Zubehör	Starkstromrelais (Telecom) Gehäusefarben gemäss Feller Siehe Register 5


Bestellhinweise

Bestellnummer	016a-cc-pp-uuu-i
Ausführung (a)	A Aufputzversion U Unterputzversion
Farbcode (cc)	YE gelb, WH topas, RD rot, GN grün
Blitzenergie (pp)	05 5 Ws
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht Unterputzversion



Seitenansicht Aufputzversion



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten