

LUXOLED 2 Hinweisleuchte

Diese robuste Prismenleuchte wird mit 4 (2+2) nachleuchtenden Piktogrammen bestückt.

Da die Tunnelkrümmung je nach Bauart des Tunnels variiert, wird für die Montage der Leuchten ein Sockel vormontiert. Der Sockel wird mittels 4 Klebankern an der Tunnelwand befestigt. Der Leuchtenkörper wird mit Scharnieren eingehängt und mittels seitlichen Schnellverschlusschrauben am Sockel befestigt. Für die Wartung kann die Leuchte gegen die Tunnelwand um 120° geschwenkt werden.

Die Ausleuchtung der Piktogramme erfolgt über weisse LED. Für die LED Leuchtmittel wird eine Lebensdauer von mindestens 50'000 Stunden gewährleistet.

Technische Daten

Gehäuse	INOX 1.4571
Sockel	INOX 1.4571
Piktogramm	Polycarbonat (nachleuchtend)
Schutzart	IP 66
Gewicht Leuchte	30.5 kg
Gewicht Konsole	12.9 kg je nach Tunnelkrümmung
Temperatur	-20°C bis +45°C
Speisespannung	85-260V AC / 120-370V DC
Lichtquelle	weisse LED 41W
Einschaltdauer	100%

Stromaufnahme

	LED 41W
230V AC	210mA



Vorteile

Durch die Prismenform muss die äusserst robust gebaute Leuchte bei der Tunnelreinigung nicht demontiert werden.

Die aufklappbare Ausführung erleichtert die Wartung und verringert durch die kurze Austauschzeit die Gefahr des Unterhaltspersonals.

Die Energiekosten der LED-Leuchte gegenüber üblichen Leuchten sind wesentlich geringer.

Die Piktogramme aus Polycarbonat (Makrolon) sind extrem kratz- und bruchfest. Ausserdem sind diese lange nachleuchtend. Damit erübrigt sich die wartungsaufwendige Akkupufferung.


Mittels den seitlichen Scharnierzapfen und dem Schnellverschluss kann die Leuchte schnell demontiert werden.

Bestellhinweise

Bestellnummer	LUX2-LE-pk1-pk2-230-i
Typ (LE)	LE LED-Ausführung
Piktogramm (pk1/pk2)	FL Fluchtweg FT Fluchtweg mit Treppe FE Feuerlöscher FS Feuerlöscher + SOS Telefon SO SOS Telefon
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Konsolen müssen separat bestellt werden.

Seitenansicht



Frontansicht



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstr. 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 071 626 20 40

Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten

Grundriss

