

Feu clignotant Type CTL 600

Feu clignotant pour installation fixe à l'extérieur.

Les fonctions permanent et clignotant peuvent être réglées pour la version clignotant en sélectionnant la connexion du conducteur pôle (AC) ou du pôle positif (DC).

Utiliser comme indicateur d'avertissement, état ou d'attention pour les machines ou bâtiments.

Egalement disponible en modèle acoustique avec sirène intégrée (68 dB(A)1m ; sur demande).



Données techniques

| | |
|---------------------|---|
| Protection | IP 54 |
| Poids | 80 - 110g (selon modèle) |
| Température | -30°C à +50°C |
| Lichteffekte | LED Feu permanent/clignotant |
| Boîtier | Polyamid (PA) |
| Capot | Polycarbonat (PC) |
| Fixation | avec 3 vis à travers le fond du boîtier |

Consommation de courant

| | LED |
|---------|-------|
| 12V DC | 170mA |
| 24V DC | 170mA |
| 12V AC | 170mA |
| 24V AC | 170mA |
| 240V AC | 30mA |



Exécutions et accessoires

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Couleurs capot | orange, jaune, rouge, vert |
| Couleurs base | gris |
| Tensions | voir tableau de courants |

Indications de commande

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|--|
| No. commande | S-CTL-600-cc-uuuu | | |
| Code couleur (cc) | OR orange | RD rouge | |
| | GN vert | YE jaune | |
| Tension (uuuu) | 1224 | 12/24V AC/DC | |
| | 230 | 90/240V AC | |

Vue CTL 600



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels